

기가비트 이더넷 광스위치(SFP슬롯 타입)

1Gbps TP 2포트 + 1Gbps SFP 2슬롯 산업용 이더넷 스위치



SFC300GS

- 광 SFP(1000Mbps) 2슬롯 + TP포트(10/100/1000Mbps) 2포트
- 광슬롯 1000Mbps 속도 고정
- 입력전원 : DC 12V~56V
- 전원 이중화 지원불가
- TP Cable MDI/MDI-X 자동감지, Auto-Negotiation 지원
- SFP 광모듈 장착(1.25Gbps 전용)

제품사양

표준	- Standard	IEEE 802.3 10Base-T Ethernet IEEE 802.3U 100Base-TX/100Base-FX IEEE 802.3ab 1000Base-T IEEE 802.3z 1000Base-SX/LX
인터페이스	- RJ45 포트	Auto-Negotiation 10/100/1000Mbps TP 2포트, Auto MDI/MDI-X UTP/STP Cat. 3, 4, 5 Cable EIA/TIA-568 100-ohm (전송거리 100m)
	- 광포트	1000Mbps-SX/LX (LC connector)
	- LED 표시	Power, SFP 1, 2, TP1, 2 (1000Mbps, 100Mbps, Link/ Act)
성능	- 스위치성능	Switch Fabric : 8Gbps Throughput : 5.952Mpps JUMBO FRAME : 9216 Byte
	- 전송거리	TP-Cable(Cat.5) : 100m MMF(62.5/125) : 220m, SMF(8~10/125) : 10~80Km
동작환경	- 온도범위	동작온도: -40°C ~ 80°C
	- 습도	5 ~ 90% (이슬이 맺히지 않을 것)
입력전원		DC 12V~56V 소비전력 : 무부하 1.4W, 풀부하 3.6W
		37mm(W) x 107.2mm(D) x 96.5mm(H), DIN-RAIL 지원

주문정보

모델명	사양
SFC300GS	10/100/1000Mbps TP 2포트 + 1000Mbps SFP 2슬롯, 산업용 이더넷 스위치
SFP-SX	SFP(1.25Gbps) 광모듈, 멀티모드, 전송거리 220/550m, 850nm, LC 커넥터
SFP-LX	SFP(1.25Gbps) 광모듈, 싱글모드, 전송거리 20Km, 1310nm, LC 커넥터
SFP-SX2	SFP(1.25Gbps) 광모듈, 멀티모드, 전송거리 2Km, 1310nm, LC 커넥터