

100Mbps 8포트 이더넷 광스위치



- 10/100Mbps TP 7포트 + 광 1포트
- 광포트 - 100Mbps, 멀티모드, 2km, SC타입
- 스위치 동작/연결상태 LED표시
- TP포트 AUTO MDI-X
- TP포트 Auto Negotiation
- 동작온도: : 0°C~60°C
- 19" RACK 장착가능
- 전원내장형 100~240VAC

SFC400-SCM

제품사양

표준	- Standard	IEEE 802.3 10Base-T IEEE 802.3u 100Base-TX/ 100Mbps-FX IEEE 802.3x Flow Control, Duplex, Speed Auto-Negotiation
인터페이스	- RJ45 포트	10/100Mbps TP 5포트 Auto-Negotiation, Auto MDI-X TP/STP Cat. 3,4,5 Cable EIA/TIA-568 100-ohm(100m)
	- 광포트	100Mbps, SC 커넥터, 멀티모드(62.5/125 μ m) 전송거리 2km
	- LED 표시	System : Power Ports : FD, Link/Act, Speed
성능	- 전송속도	100Mbps
동작환경	- 온도범위	동작온도: 0°C ~ 60°C 보관온도: -20°C ~ 80°C
	- 습도	5% ~ 95% (이슬이 맺히지 않을 것)
	- 설치방법	19" RACK 장착가능
입력전원		100~240VAC, 50/60Hz
크기		240mm(W) x 165mm(D) x 35mm(H)

주문정보

모델명	사양
SFC400-SCM	광1포트(100Mbps, SC, Multimode, 2km)+TP 7포트, 100Mbps 이더넷 스위치