

2.5G 산업용 이더넷

10/100/1000-T 8-Port + 100/1000/2.5Gbps SFP 2-Slots



- 10/100/1000Mbps TP 8포트 + 100/1000/2.5Gbps SFP 2슬롯
- 웹 기반 매니지먼트, Telnet, SSH, SNMP, RMON, Syslog
- Class of Service, Quality of Service
- ARP Inspection, DHCP Snooping, IP Source Guard support
- Priority Queue Support(8 Queue per port)
- STP(IEEE 802.1D) / RSTP(IEEE802.1D) / RSTP(IEEE802.1w) / MSTP(IEEE802.1 Q)
- Carrier Ethernet(ERPS)
- S-Ring(복구타임 < 10ms), Dual-Ring
- 802.1Q Tag VLAN support , ID Tagged VLAN
- Auto Scan Manager 프로그램 (Scan, IP Setting)

제품사양

표준	- Standard	IEEE 802.3/3u/3ab/3z 10Base-T / 100Base-TX and 100Base-FX / 1000Base-T / Gigabit Fiber IEEE 802.1w Rapid spanning tree protocol IEEE 802.1Q VLAN(4K 지원) 및 VLAN Trunking IEEE 802.3ad LACP
인터페이스	- RJ45 포트	10/100/1000Mbps TP 8포트, Auto MDI/MDI-X TP/STP Cat. 3, 4, 5, 6 Cable EIA/TIA-568 100-ohm(100m)
	- 광포트	100/1000/2.5Gbps SFP Slot Multi mode: 50/125 μ m, 62.5/125 μ m, Single mode: 9/125 μ m
	- LED 표시	Per unit: Power, Power Input 1, Power Input2, Fault/Alarm, Ring Master 1000Mbps TP Port: Speed(1000Mbps Yellow), Link/Activity (Green), Mini-GBIC: Link/Activity (Green)
	- I/O Device	2 Input, 2 Output
성능	- Back Plane	Switching Fabric 26Gbps
	- MAC Address	8K MAC Address table
	- 설치방법	DIN-Rail, Panel mounting
동작환경	- 온도범위	동작온도: -40°C ~ 80°C, 보관온도: -45°C ~ 85°C
	- 습도	5 ~ 95% (이슬이 맺히지 않을 것)
입력전원		DC 12V ~ 54V, 전원이중화, 극성보호회로
크기		61mm(W) x 110mm(D) x 157mm(H), 알루미늄 케이스, IP30지원

주문정보

모델명	사양
SFC8000	10/100/1000Mbps TP 8포트 + 100/1000/2.5Gbps SFP 2슬롯
SFP-SX	SFP(1.25Gbps) 광모듈, 멀티모드, 전송거리 220/550m, 850nm, LC 커넥터
SFP-LX	SFP(1.25Gbps) 광모듈, 싱글모드, 전송거리 20Km, 1310nm, LC 커넥터
SFP-LXH	SFP(1.25Gbps) 광모듈, 싱글모드, 전송거리 10Km, 1310nm, LC 커넥터, -40°C~80°C