

2.5기가비트 산업용 이더넷 링 바이패스 스위치

10/100/1000Mbps TP 8포트 + 100/1000/2.5Gbps SFP 2슬롯 +
100/1000Mbps SFP 2슬롯 / 2 x 2 Bypass Switch (SC 타입)



- 10/100/1000Mbps TP 8포트 + SFP 4슬롯
- SFP 2슬롯(100/1000/2.5Gbps), SFP 2슬롯(100/1000Mbps)
- 웹 기반 매니지먼트, Telnet, SNMP, RMON, Syslog
- ARP Inspection, DHCP Snooping, IP Source Guard support)
- STP(IEEE 802.1D) /RSTP(IEEE 802.1w) /MSTP(IEEE 802.1Q)
- Carrier Ethernet(ERPS)
- S-Ring, Dual Ring 지원
- IPv4/IPv6 지원
- IPMC support (IGMP/MLD)
- Auto Scan Manager Program (Scan, IP Setting)

제품사양

표준	- Standard	IEEE 802.3/3u/3ab/3z 10Base-T / 100Base-TX and 100Base-FX / 1000Base-T /Gigabit Fiber IEEE 802.1w Rapid spanning tree protocol IEEE 802.1Q VLAN Tagging IEEE 802.3ad LACP
인터페이스	- RJ45 포트	10/100/1000Mbps TP 8포트, Auto MDI/MDI-X TP/STP Cat. 3, 4, 5, 6 Cable EIA/TIA-568 100-ohm(100m)
	- 광포트	100/1000Mbps SFP Slot, 100/1000/2.5Gbps SFP Slot Multi mode: 50/125 μ m, 62.5/125 μ m, Single mode: 9/125 μ m
	- LED 표시	Per unit: Power, Power Input 1, Power Input2, Fault/Alarm, Ring Master 1000Mbps TP Port: Speed(1000Mbps Yellow), Link/Activity (Green), Mini-GBIC: Link/Activity (Green)
	- Input/Output	2 Input, 2 Output
성능	- Back Plane	Switching Fabric 30Gbps
	- MAC Address	8K MAC Address table
	- 설치방법	Panel mounting, Rack mounting
동작환경	- 온도범위	동작온도: -40°C ~ 80°C, 보관온도: -40°C ~ 85°C
	- 습도	5 ~ 95% (이슬이 맺히지 않을 것)
입력전원		100~240VAC, 50/60Hz, 내부 전원이중화
크기		266.1mm(W) x 183.8mm(D) x 88mm(H)

주문정보

모델명	사양
SFC8000BP	10/100/1000Mbps TP 8포트 + 100/1000/2.5Gbps SFP 2슬롯 + 100/1000Mbps SFP 2슬롯 / 2x2 Bypass 스위치(SC 타입)
SFP-LXWA20	SFP(1.25Gbps) 광모듈, 싱글모드, 전송거리 20Km, 1550nm/1310nm, SC 커넥터
SFP-LXWB20	SFP(1.25Gbps) 광모듈, 싱글모드, 전송거리 20Km, 1310nm/1550nm, SC 커넥터
SFP-LXH	SFP(1.25Gbps) 광모듈, 싱글모드, 전송거리 10Km, 1310nm, LC 커넥터, -40°C~80°C