

1G/2.5G/10G SFP 4슬롯 산업용 링스위치

10/100/1000Mbps TP 8포트(POE 802.3at POE) + 100/1000/2.5Gbps SFP 4슬롯



- 10/100/1000Mbps TP 8포트 + 1G/2.5G/10Gbps SFP 4슬롯
- 웹 기반 매니지먼트, Telnet, SSH, SNMP, RMON, Syslog
- ARP Inspection, DHCP Snooping, IP Source Guard
- STP(IEEE 802.1D) / RSTP(IEEE 802.1w) / MSTP(IEEE 802.1Q)
- Carrier Ethernet (G.8032 ERPS) Major & Sub-Ring
- 복구타임 < 50ms (TBD, future)
- IPMC support(IGMP/MLD)

제품사양

표준	-Standard	IEEE 802.3/3u/3ab/3z 10Base-T / 100Base-TX and 100Base-FX / 1000Base-T / Gigabit Fiber IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol IEEE 802.1Q VLAN Tagging IEEE 802.3ad LACP
인터페이스	- RJ45 포트	10/100/1000Mbps TP 8포트, Auto MDI/MDI-X, TP/STP Cat. 3, 4, 5, 6 Cable EIA/TIA-568 100-ohm(100m)
	- 광포트	100/1000/2.5G/10Gbps SFP Slot Multi mode: 50/125 μ m, 62.5/125 μ m, Single mode: 9/125 μ m
	- LED 표시	Per unit: Power, Power Input 1, Power Input2, System 1000Mbps TP Port: Speed(1000Mbps Yellow), Link/Activity (Green), Mini-GBIC: Link/Activity (Green)
성능	- Back Plane	Switching Fabric 96Gbps
	- MAC Address	16K MAC Address table
동작환경	- 온도범위	동작온도: -40°C ~ 80°C, 보관온도: -40°C ~ 85°C
	- 습도	5 ~ 95% (이슬이 맺히지 않을 것)
입력전원	- 입력전원	DC 24V~48V, 전원이중화, 극성보호회로
크기	- 크기	160mm (W) x 140mm (D) x 51mm (H)

주문정보

모델명	사양
SFC8100A	1000M/2.5G/10G SFP 4슬롯 + 10/100/1000Mbps TP 8포트
SFP-SX	SFP(1.25Gbps) 광모듈, LC 커넥터 멀티모드, 전송거리 220/550m, 850nm
SFP-LX	SFP(1.25Gbps) 광모듈, LC 커넥터 싱글모드, 전송거리 20km, 1310nm
SFP-LXH	SFP(1.25Gbps) 광모듈, 싱글모드, 전송거리 10Km, 1310nm, LC 커넥터, -40°C~80°C
SFP-10G-SR	SFP(10.31Gbps) 광모듈, 멀티모드, 전송거리 300m, 850nm, LC 커넥터
SFP+10G-LR	SFP(10.31Gbps) 광모듈, 싱글모드, 전송거리 10Km, 1310nm, LC 커넥터