

10/100/1000Mbps 24포트 기가 이더넷 광스위치

10/100/1000Mbps TP 24포트 + 1000Mbps SFP 2슬롯



- 10/100/1000Mbps TP24포트
- Full-duplex mode IEEE 802.3x flow control 지원
- 9216 bytes jumbo frame packet 유선전송 지원
- 1000Mbps SFP 슬롯 2개
- Provide Diagnostic LED Indications
- Auto MDI-X tpport and Auto-Negotiation
- Internal power supply
- 19" RACK type

SOLTECH-2600

제품사양

표준	- Standard	IEEE 802.3 10Base-T Ethernet IEEE 802.3u 100Base-TX Fast Ethernet IEEE 802.3ab 1000Base-T IEEE 802.3az
인터페이스	- Network 케이블	TP category 5, 5e cable(Max. 100m)
	- RJ45 포트	10/100/1000Mbps TP 24포트, Auto-Negotiation, Auto MDI-X
	- 광포트	1000Mbps SFP 2슬롯(LC Connector Type) Multi mode : 62.5/125 μ m(220m), Single mode : 9/125 μ m(~100km)
	- LED 표시	Link/Act : Green, 1000Mbps : Green, SFP : Green, Power : Green
성능	- Transfer Method	Store-and-Forward
	- Switching Capacity	52G
	- MAC Address	16K Address table
	- Forward Rate	10Mbps : 14880pps 100Mbps : 148800pps 1000Mbps : 1488000pps
	- Power Consumption	Max. 20Watt
동작환경	- 온도범위	동작온도: 0°C ~ 40°C, 보관온도: -40°C ~ 70°C
	- 습도	5 ~ 90% (이슬이 맺히지 않을 것)
입력전원		AC100~240VAC, 50/60Hz(Internal Power Supply)
크기		440mm(W) x 205mm(D) x 44mm(H)

주문정보

모델명	사양
SOLTECH-2600	10/100/1000Mbps TP 24포트 + 1000Mbps SFP 2슬롯, Unmanaged Gigabit Ethernet Switch
SFP-SX	SFP(1.25Gbps) 광모듈, 멀티모드, 전송거리 220/550m, 850nm, LC 커넥터
SFP-LX	SFP(1.25Gbps) 광모듈, 싱글모드, 전송거리 20Km, 1310nm, LC 커넥터